JULIENWEB.FR · VEILLE IA

La Gueznet IA n°11

Les prompts ! · Novembre 2026

Les **15 prompts** trouvés dans la veille du mois, sortis de 9 publications, traduits en français et prêts à coller. Chacun avec le lien de son post d'origine.

15 prompts · 9 publications · 0 annonces creuses

Traduction intégrale, crochets compris · Aucun prompt corrigé ni réécrit

Julien Guézennec · JulienWeb.fr · studio web freelance à Pantin (93)

L'article : julienweb.fr/gueznet/la-gueznet-ia-prompts-n11-novembre-2026/13007/

L'édition du mois : la Gueznet IA n°11

Comment lire ce catalogue

Les crochets sont des trous. Tout ce qui est entre crochets est à remplacer par votre situation réelle. Un prompt collé avec ses crochets intacts produit une réponse sur un cas imaginaire.

Je n'ai rien amélioré au passage. Un prompt mal fichu reste mal fichu. C'est une information sur son auteur. Les fautes et la ponctuation sont d'origine.

Vérifiez ce qui sort. Plusieurs de ces prompts réclament au modèle des volumes de recherche, des salaires ou des marges qu'il ne connaît pas. Il produira des chiffres tout de même, et ils auront l'air sérieux.

Les garde-fous des auteurs font partie des prompts. La série n°9 précise « sur votre propre visage et celui de personne d'autre ». Lancée sur le visage d'un tiers, cette recherche est de la surveillance, et elle est illégale en France comme dans la plupart des pays européens.

Les 9 séries

#	Série	Compte	Prompts
1	La checklist SEO complète d'un site codé à l'IA, en un seul prompt	@suraj_sharma14	1
2	Trouver les Chromium et les Electron vulnérables qui traînent sur sa machine	@dave_deguzza	1
3	Une revue de performance qui mesure avant de toucher au code	@Voxyz_ai	1
4	Débusquer les machines à états implicites d'une appli	@Voxyz_ai	1
5	Le brief qu'on peut confier tel quel à un ingénieur	@Voxyz_ai	1
6	Monter ses vidéos YouTube avec HyperFrames, un jury d'agents et un registre anti IA slop	@yann_srg	1
7	Diagnostiquer un Wi-Fi lent avec Claude, sans rien modifier	@codingknowledge	7
8	Seize raccourcis à taper en tête de message (non officiels)	Claude Community	1
9	Les retouches de photo de profil en une commande	Open Source	1

1 La checklist SEO complète d'un site codé à l'IA, en un seul prompt

Suraj Sharma (@suraj_sharma14), 1 185, 30/10/2026 · X · **1 prompt**

L'auteur le présente comme une blague, puis précise que c'est réellement la liste complète: à coller dans Claude Code, et à faire soi-même pour les deux dernières lignes (l'auteur réel et les liens entrants).

1.1 · La liste

```
Mon site codé à l'IA n'apparaît pas sur Google. Répare-le.
- Passe au rendu côté serveur.
- Crée un sitemap XML.
- Soumets-le dans la Search Console.
- Laisse entrer Googlebot par le robots.txt.
- Retire toutes les balises noindex.
- Raccourcis les chaînes de redirection.
- Répare tous les liens cassés.
- Pose les URL canoniques.
- Donne à chaque page un titre et une meta description uniques.
- Un seul H1 par page.
- Ajoute les schémas FAQ et Article.
- Ajoute un fil d'Ariane.
- Fais un lien interne vers chaque page orpheline.
- Écris un texte alternatif pour chaque image.
- Compresse les images en WebP.
- Fais passer le CLS sous 0,1.
- Charge chaque page en moins de 2 secondes.
- Réécris tout ce qui sonne comme du remplissage d'IA.
- Ajoute un vrai auteur avec une vraie biographie.
- Obtiens des liens depuis des sites auxquels les gens font confiance.
Première page d'ici lundi. Sans erreur.
```

---

2 Trouver les Chromium et les Electron vulnérables qui traînent sur sa machine

dave (@dave_deguzza), 2 830, 03/11/2026 · X · **1 prompt**

L'auteur dit avoir trouvé en dix minutes trois Chromium vulnérables, un cache Puppeteer mort et un Electron en fin de vie dans Cursor. Les numéros de version sont ceux de son post: vérifier les seuils du jour avant de lancer.

2.1 · L'audit

```
Trouve tous les caches de navigateur Playwright et Puppeteer sur cette machine et supprime les builds
Chromium antérieurs à 156.0.8078.73. Puis modifie la configuration du MCP Playwright pour ajouter --
browser chrome --sandbox, afin qu'il utilise mon Chrome système, mis à jour automatiquement. Cherche
aussi dans AppData, pour chaque application Electron, sa chaîne de version Chrome/ et Electron/, et dis-
moi lesquelles sont sous Electron 43.8.6 / 44.10.1 / 45.2.1.
```

---

3 Une revue de performance qui mesure avant de toucher au code

Vox (@Voxyz_ai), 547, 02/11/2026 · X · **1 prompt**

Ressource : les phrases de Jarred Sumner (Bun) que le prompt reprend, citées dans le post.

Demandez « rends-le plus rapide » et Claude Code ajoute souvent un cache. Le prompt nomme la structure voulue et exige le rapport avant toute modification.

3.1 · La revue

```
Fais une revue de performance de ce projet :
1. Lance d'abord un profilage. Trouve les 5 endroits les plus lents et le temps que prend chacun.
2. Confronte chaque endroit aux cas ci-dessous et n'applique que celui qui correspond :
- Il utilise un cache : le cache est un pis-aller pour une conception lente. N'ajoute pas de cache. Regarde s'il peut être reconçu pour être rapide par lui-même. Liste les caches existants et signale ceux qui cachent une conception lente.
- Une boucle chaude interroge sans cesse des tables de hachage : peut-on les remplacer par un tableau plat ? Peut-on faire des pointeurs un index dans ce tableau ? Peut-on ranger les données les plus utilisées dans les bits de poids fort de l'index ?
- Beaucoup d'objets, mais chaque passe ne lit qu'un ou deux champs : faut-il une structure de tableaux plutôt qu'un tableau de structures (AoS → SoA) ?
- Des await indépendants qui s'exécutent l'un après l'autre : lance-les en parallèle.
- Rien ne correspond : comment réécrire ceci pour mieux suivre les principes de la conception orientée données ?
3. Pour chaque endroit, note le temps qu'il prend aujourd'hui, le cas qui correspond, le fichier et les lignes à changer, et le gain attendu.
Donne-moi d'abord le rapport. Ne change rien.
```

---

4 Débusquer les machines à états implicites d'une appli

Vox (@Voxyz_ai), 9 517, 08/11/2026, d'après un prompt de Steve Ruiz (tldraw) · X · **1 prompt**

Ressource : https://x.com/steveruizok/status/2116552016218710389

À lancer sur le projet le plus désordonné, dans Claude Code ou Codex.

4.1 · Le prompt

```
Trouve toutes les machines à états implicites de mon appli. Prends la meilleure décision pour améliorer les trois à la fois : l'expérience utilisateur (UX), l'expérience développeur (DX) et l'expérience agent (AX), toujours, sans rien casser.
```

---

5 Le brief qu'on peut confier tel quel à un ingénieur

Vox (@Voxyz_ai), 209, 10/11/2026 · X · **1 prompt**

Ne pas demander à Fable 5.2 d'« optimiser mon prompt »: il suppose alors un lecteur qui ne sait rien et écrit un tutoriel. Lui demander un brief pour un ingénieur autonome qui n'a pas vu la conversation. Joindre idées, captures, code et contraintes, puis coller ce texte. Relire le brief, ouvrir une nouvelle session et le confier à Opus 5.5 avec les pièces.

5.1 · Le brief

```
Je veux faire ceci : [DÉCRIS CE QUE TU VEUX FAIRE EN UNE PHRASE].
Pars du principe qu'un ingénieur capable de résoudre les problèmes seul va prendre la suite, mais qu'il n'a pas vu notre conversation. À partir des éléments que je t'ai fournis, aide-moi d'abord à clarifier le problème que j'essaie de résoudre, à repérer les exigences qui se contredisent et les informations manquantes qui pourraient changer l'approche. Pose-moi les questions sur les décisions que je dois prendre. Ne transforme pas des suppositions en exigences confirmées.
Quand tu as assez d'informations, écris un brief que je peux envoyer directement à cet ingénieur. Couvre le contexte nécessaire et les livrables. Indique l'emplacement du projet, la branche de départ et le périmètre des changements déjà fixés dans les éléments. Définis des vérifications précises et ce qui vaut réussite. Si ni les éléments ni le dépôt n'établissent les fichiers, les chemins ou les commandes de test, marque-les comme à confirmer quand l'ingénieur prendra la main. Ne les invente pas.
Laisse les détails de mise en œuvre au jugement de l'ingénieur. Ne prescris pas chaque étape et n'élargis pas le périmètre. À la fin, ne rends que le brief.
```

---

6 Monter ses vidéos YouTube avec HyperFrames, un jury d'agents et un registre anti IA slop

Yann Serge (@yann_srg), 26, 16/11/2026 · X · **1 prompt**

Ressource : https://github.com/heygen-com/hyperframes

Prompt publié en français par l'auteur, reproduit sans retouche. Il dit que son montage lui coûtait 50 à 150 € la vidéo chez un monteur, et qu'il sort désormais une vidéo juste 8 fois sur 10.

6.1 · La mise en place complète

```
Je veux monter mes vidéos YouTube avec toi et HyperFrames (une vidéo écrite en HTML, rendue en MP4), et que chaque vidéo me demande moins de corrections que la précédente. Le but n'est pas d'impressionner : c'est qu'aucun spectateur ne se dise « c'est monté par une IA ».
Commence par me poser tes questions : mes chaînes, leur public, faceless ou face caméra, d'où vient la voix, et 2 ou 3 vidéos dont j'aime le montage. Lis la doc de HyperFrames avant d'écrire la moindre scène. Puis mets en place ce qui suit.
1. LES DOSSIERS
Un dossier par chaîne, un dossier par vidéo dedans, et HyperFrames lancé dans le dossier de la vidéo. À la racine, un CLAUDE.md avec la carte des dossiers et nos règles de travail, pour que tu retrouves tout à chaque session.
2. LES SKILLS
Un skill global de montage (.claude/skills/montage/) pour ce qui vaut sur toutes mes chaînes. Pars de ces principes, chacun écrit avec sa raison :
- une image ne se pose que si elle fait comprendre, prouve ou fait retenir mieux que la voix seule. Le test : sans le son, l'image fait-elle comprendre la phrase ?
- du réel plutôt que du générique : la vraie page, le vrai document, la vraie interface dont parle la phrase ;
- une seule chose à regarder, le temps de la lire, et elle arrive sur son mot : transcris la voix avec le temps de chaque mot et cale tout dessus ;
- pour chaque moment illustré, un agent séparé propose 5 idées et tu gardes la meilleure. Une direction nouvelle se montre en image fixe avant d'être animée ;
- un montage simple vaut mieux qu'un montage chargé.
Décortique mes vidéos de référence image par image (rythme, transitions, titres) et ajoute au skill ce que tu en tires.
Un sous-skill par chaîne : couleurs, polices, logo, ton, et les règles qui ne valent que pour elle.
3. LES B-ROLLS
Va les chercher toi-même : captures de vraies pages avec un navigateur sans tête, extraits de vidéos via une API comme Apify. Note la provenance de chaque fichier dans SOURCES.md. Rien de généré quand le vrai existe.
4. LE JURY
Avant que je voie quoi que ce soit, rends un brouillon et fais-le juger par des agents séparés, sur des planches d'images extraites du rendu : le spectateur type de la chaîne, qui déteste l'IA slop, et un directeur artistique. Donne-leur les faits (le format, ce qui est réel ou reconstruit), sinon ils inventent des défauts. Chaque remarque vient avec son timecode. Ensuite, un agent vérificateur confronte chaque remarque à l'image : un jury IA se trompe sur 20 à 40 % de ses remarques, et quand il voit juste, son remède est rarement le bon. Garde le constat, choisis le remède d'après
5. L'AUTO-ITÉRATION
Corrige ce qui est confirmé, rends un nouveau brouillon, repasse au jury. Arrête quand il ne reste aucun défaut confirmé, ou après 3 tours. Pour savoir si une version est vraiment meilleure, fais comparer les deux à l'aveugle. Ensuite seulement, ouvre-moi le studio HyperFrames et donne-moi le lien, avec ce que tu as fait, corrigé, écarté (et pourquoi), et ce que tu n'as pas vérifié.
6. LE REGISTRE ANTI IA SLOP
Un fichier où chaque erreur « qui fait IA » a son entrée : mes mots exacts, pourquoi ça cloche, ce qu'on fait à la place. Quand je te dicte une correction, note-la AVANT de corriger, et range-la : dans le skill global si elle vaut pour toutes mes chaînes, sinon dans le sous-skill de la chaîne. Dès qu'une erreur peut se détecter par un script, écris le contrôle : il tourne avant chaque rendu et bloque si le montage y retombe.
Démarre le registre avec celles-ci : image générée là où le vrai existe, carte dans une carte, texte en avance ou en retard sur la voix, élément qui disparaît avant d'être lu, même effet utilisé deux fois, écran au look de gabarit, effets sonores trop forts.
Le rendu final se fait en ligne de commande, seulement quand je dis go. On commence par une vidéo test d'une minute pour caler le style.
```

7 Diagnostiquer un Wi-Fi lent avec Claude, sans rien modifier

codingknowledge (@codingknowledge), 2 482, 09/11/2026 · Instagram · **7 prompts**

Sept prompts pour Claude Desktop avec l'accès à l'ordinateur. Chacun demande de constater et de proposer, jamais d'appliquer: c'est ce qui les rend sûrs. Relire les constats avant d'autoriser le moindre changement.

7.1 · Diagnostic de la vitesse

```
Teste ma connexion internet et compare le débit descendant, le débit montant et le ping avec le débit promis par mon fournisseur. Signale les écarts importants.
```

7.2 · Ce qui consomme la bande passante

```
Trouve les applications, téléchargements, mises à jour en arrière-plan ou synchronisations qui consomment le plus de bande passante. Montre-moi les résultats, mais n'arrête rien sans ma permission.
```

7.3 · Les déconnexions du Wi-Fi

```
Passe en revue les journaux de connexion Wi-Fi disponibles des 7 derniers jours. Repère les déconnexions, les problèmes récurrents et leurs causes possibles.
```

7.4 · Le signal et les canaux

```
Analyse la force de mon signal Wi-Fi, l'encombrement des canaux et les performances en 2,4 GHz et en 5 GHz. Recommande des améliorations pour le routeur sans modifier les réglages.
```

7.5 · Les appareils connectés

```
Liste les appareils connectés à mon Wi-Fi, avec leur nom d'hôte, leur fabricant, leur adresse IP et leur adresse MAC quand elles sont disponibles. Signale les appareils inconnus, mais ne déconnecte rien.
```

7.6 · Les réglages réseau

```
Vérifie mon DNS, ma carte réseau, ses pilotes, les réglages d'économie d'énergie, le VPN et la configuration du proxy. Repère les problèmes possibles et propose des corrections sans les appliquer.
```

7.7 · La surveillance hebdomadaire

```
Aide-moi à mettre en place une surveillance hebdomadaire du débit, chaque lundi à 9 h. Consigne les résultats dans un tableur et signale les débits inférieurs à 50 % de mon abonnement trois semaines de suite. Prépare un mail de réclamation au fournisseur, mais ne l'envoie pas.
```

8 Seize raccourcis à taper en tête de message (non officiels)

Claude Community (groupe Facebook), relevé le 10/11/2026 · Facebook · **1 prompt**

Ce ne sont pas des commandes de Claude: aucune n'existe dans l'application. Ce sont des mots-clés que le modèle comprend parce qu'ils sont explicites. Lecture de l'infographie (image basse définition): quatorze raccourcis lisibles sur seize.

8.1 · La liste, à placer en tête d'une demande

```
/assumptions : liste les hypothèses cachées et les angles morts de ma demande.
/steelman : construis la meilleure version de l'argument adverse.
/premortem : suppose que le plan a échoué et trouve pourquoi.
/silent : fais la tâche sans l'expliquer.
/ghost : écris dans ma voix, sans trace de rédaction par IA.
/lockin : concentration sur la tâche, aucun détour.
/secondorder : montre les conséquences des conséquences.
/redteam : essaie de casser ce que je propose.
/devil : défends le côté opposé, quel que soit le sujet.
/artifacts : rends un visuel ou un objet interactif plutôt que du texte.
/matrix : toutes les options dans un seul tableau comparatif.
/brief : réponse très courte, quelques lignes au plus.
/roast : critique sans ménagement.
/steal : décortique pourquoi quelque chose fonctionne, pour en reprendre le principe.
```

---

9 Les retouches de photo de profil en une commande

Open Source, Local LLM & AI Agent (groupe Facebook), relevé le 11/11/2026 · Facebook · **1 prompt**

Même logique: des mots-clés à envoyer avec sa photo dans ChatGPT, pas des fonctions du produit. Douze lisibles sur l'infographie.

9.1 · La liste, à envoyer avec la photo

```
/linkedin : un portrait professionnel net.
/ceo : l'allure d'un dirigeant.
/creator : un look affirmé de créateur de contenu.
/cleanbg : remplace le fond par un fond simple et propre.
/goldenhour : ajoute une lumière chaude de coucher de soleil.
/magazine : transforme la photo en couverture de magazine.
/moody : ombres profondes et dramatiques.
/bright : rendu frais et lumineux.
/smile : une expression naturelle et souriante.
/sharpen : renforce les détails et la netteté.
/avatar : en fait un avatar stylisé.
/headshot : recadre en portrait serré sur le visage.
```

Trois outils qui remplacent un paquet de ces prompts

Sortis de la même veille. Une fois installés, ils font le travail que plusieurs prompts ci-dessus refont à la main à chaque conversation.

- **Les sept skills de webdesign** relevés par @bencodezero (TasteSkill, Impeccable, React Bits, GSAP Skills, Playwright CLI, transitions.dev, designlang): la direction artistique empaquetée, plutôt que des prompts de « bon goût ».
- **Le constructeur et l'évaluateur séparés** (recherche d'Anthropic relayée par @doublenickk): un agent construit, un autre juge sur des critères concrets, et la révision est exigée avant validation. C'est le principe du jury du prompt n°6.